


NV Schienensystem Serie TRANSPARENT / ALUTEK



A, B

NV TRANSPARENT Schiene

Material: Kunststoff, Metall,
max. 20 A, inkl. Endkappen und
Einspeiser, ohne Trafo

Schutzklasse: III
Approbation: CE



C, D

LED Schienenleuchte für Transparentschiene

Material: Aluminium Druckguß,
dreh- und schwenkbar

ST98

inkl. 1 x PowerLED 350 mA, weiß

ST99

inkl. 2 x PowerLED 350 mA, weiß

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

E

Halogen Schienenleuchte für Transparentschiene

Material: Aluminium,
max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
dreh- und schwenkbar,
ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

F, G, H

NV ALUTEK Schiene

Material: Aluminium, ohne Ein-
speiser und Trafo

Schutzklasse: III

Approbation: CE

I

Halogen Schienenleuchten für ALUTEK Schiene

Material: Aluminium Druckguß,
max. 1 x 50W MR16 GX5,3,
dreh- und schwenkbar,
ohne Leuchtmittel und Trafo

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A AKEPOINTTRACK2M	Schiene TRANSPARENT 2,00 m	55 x 2000 x 12	transparent
Zubehör B LAUHAL	Schienehalterung		transparent
C, D XFST98 XFST99	LED Strahler 1 x PowerLED LED Strahler 2 x PowerLED	94 x 60 x 54 94 x 95 x 54	silbergrau silbergrau
E XFPOINT2	Halogen Strahler 50W		silber
F XXFTRACK1665MM XXFTRACK2000MM	Schiene ALUTEK 1,66 m Schiene ALUTEK 2,00 m	16 x 1665 x 12 16 x 2000 x 12	alu alu
Zubehör G, H XXFTRACKEINSP XXFTRACKHAL2 XXFTRACKHAL3	Einspeiser Abstandshalter / Deckenbefestigung 15 mm Abstandshalter mit Drahtseil zur Abhängung		alu / schwarz alu alu
Zubehör XFTRREVQ	Klemmabdeckung für elektronische Trafos		alu
I XXFTRACKSPOTMR16NEW	Alutek Strahler 50W MR16		alu
Standard Trafo SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo		
Standard Leuchtmittel PH25089325	35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GU5,3		
Standard LED Leuchtmittel PH93440300	10W LED-Reflektorlampe GX5,3, 24°, 2700K		

